



Rig Supply DO15S

Heavy duty bunkerslang zonder spiraal

Geschikt voor het bunkeren van benzine, dieselolie en stookolie met een aromatengehalte tot 50%

- Superieure olie-, slijtvaste en weersbestendige buitenwand
- Binnenwand geschikt voor maximaal 55% aromaten
- Ook geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere industriële toepassingen

Hochwertiger Bunkerschlauch ohne Spirale

Geeignet zum Bunkern von Benzin, Diesel und Heizöl mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%

- Hochwertige öl-, abrieb- und witterungsbeständige Decke
- Innenseele geeignet für bis zu 55 % Aromaten
- Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere industrielle Anwendungen

Heavy duty marine bunkering delivery hose

Suitable for bunkering of gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%

- Superior oil, abrasion and weather resistant cover
- Tube suitable for up to 55% aromatics
- Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [$R < 10^6 \Omega/M$]
- 15 Bar werkdruk, met 4:1 veiligheidsfactor

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [$R < 10^6 \Omega/M$]
- 15 Bar Betriebsdruck, mit 4:1 Sicherheitsfaktor

- Electrically conductive through antistatic wire [$R < 10^6 \Omega/M$]
- 15 Bar working pressure, with 4:1 safety factor

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.1	91.8	380	0	2700	15
101.6	120	508	0	4000	15
127	145	635	0	4900	15
152	174.2	760	0	7000	15
203	225.2	1015	0	9200	15
254	279.2	1270	0	12800	15

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Normeringen | Normen | Standards
ISO 1307

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 15 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

