



3006 Oil Petrol

Universele antistatische olieslang Geschikt voor allround industrieel gebruik, bijv. diesel, paraffine, vet en andere op olie gebaseerde media - Binnenwand antistatisch [$R < 10^5 \Omega$] - Buitenwand niet geleidend [$R > 10^8 \Omega$] - Extreem slijtvast - Weer- en ozonbestendig	Universeller antistatischer Ölschlauch Geeignet für den allgemeinen industriellen Einsatz, z. B. Diesel, Paraffin, Fett und andere ölbasierte Medien - Seele antistatisch [$R < 10^5 \Omega$] - Decke nicht leitfähig [$R > 10^8 \Omega$] - Extrem abriebfest - Witterungs- und ozonbeständig	Universal antistatic oil hose Suitable for all-round industrial use, e.g. diesel, paraffin, grease and other oil-based media - Tube antistatic [$R < 10^5 \Omega$] - Cover non conductive [$R > 10^8 \Omega$] - Extremely abrasion resistant - Weather and ozone-resistant
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen	Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: CR Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements
- Zelfdovende CR buitenwand - Niet geschikt voor aromatische koolwaterstoffen	- Selbstlöschende CR Decke - Nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe	- Self-extinguishing CR rubber cover - Not suitable for aromatic hydrocarbons

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	14.3	25	0	221	20
9.5	15.9	60	0	250	20
12.7	17.9	50	0	350	20
15.9	21.5	70	0	417	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 80 bar

