MFSD 8707®

Levensmiddelenbestendige zuig- en persslang
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor zuivel- en melkproducten, vruchtensap en vetvrije levensmiddelen

- Zeer flexibel en knikvast
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet für Milchprodukte, Fruchtsäfte und fettfreie Lebensmittel

- Sehr flexibel und knickfest
- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze

Food grade suction and delivery hose
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for milk products, juices and fat free food products

- Very flexible and kink resistant
- Electrically conductive through antistatic wire

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NR
Colour tube:	White
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Reinigingstemperatuur max. 110 °C kortstondig

- Sterilisierbar bis max. 110 °C kurzzeitig

- Sterilizing temperature max. 110 °C intermittend

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	23	130	0	418	10
19	29	190	0	537	10
19	30	190	0	599	10
25	36	250	0	726	10
32	43	320	0	937	10
32	54	320	0	1947	10
38	51	380	0	1338	10
40	52	400	0	1310	10
45	58	450	0	1570	10
50	63	500	0	1647	10
51	64	510	0	1630	10
51	65	510	0	1843	10
55	68	550	0	1814	10
63	77	630	0	2277	10
63	78	630	0	2469	10
75	90	750	0	2923	10
76	91	760	0	2910	10
76	92	760	0	2965	10
90	105	900	0	3413	10
90	106	900	0	3645	10
100	118	1000	0	4773	10
102	118	1020	0	4420	10
102	120	1020	0	4944	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Normeringen | Normen | Standards
CFR 21 177:2600 - FDA

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 30 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice