BMD 9865

Slijtvaste silo/bulk persslang

Geschikt voor het doorvoeren van abrasieve media en droge stoffen in o.a. silotrucks

- Zeer slijtvaste binnen- en buitenwand
- Ozon en weersbestendige buitenwand
- Binnen- en buitenwand elektrisch geleidend (Ω)

Abriebfester Silo/Bulk Druckschlauch

Geeignet zum durchführen von abrasieven Medien und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen

- Abriebfeste Seele und Decke
- Ozon- und witterungsbeständige Decke
- Decke und Seele elektrisch leitfähig (Ω)

Abrasion resistant silo/bulk delivery hose

Suitable for transporting abrasive media and dry substances in e.g. silo trucks

- Very abrasion resistant tube and cover
- Ozone and weather resistant cover
- Tube and cover electrically conductive (Ω)

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	NR/SBR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	NR/SBR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NR
Colour tube:	Black
Material cover:	NR/SBR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Slijtwaarde binnenwand <50 mm³ volgens ISO 4649:2024
- Tevens met antistatische draad voor dubbele zekerheid

- Abriebwert Seele <50 mm³ nach ISO 4649:2024
- Ebenfalls mit Kupferlitze für doppelte Sicherheit

- Abrasion loss value tube <50 mm³ according ISO 4649:2024
- Also with antistatic wire for double safety

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	65	520	0	1427	8
63	77	6330	0	1712	8
75	93	780	0	2672	8
80	98	800	0	2863	8
90	110	900	0	3526	8
102	122	1020	0	4123	8
110	130	1100	0	4239	8
125	147	1250	0	5290	8
127	147	1270	0	4840	8
140	170	1400	0	8474	8
152	174	1520	0	6300	8
152	180	1600	0	8304	8
203	230	2030	0	10655	8
254	285	2540	0	15342	8

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
DIN 53516

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 24 bar | Max. 24 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice