Fortress® 1200

Premium hogedruk reinigingsslang (82 bar)

Overtreft elke andere slang op gebied van slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Speciale, extra gladde en slijtvaste Carbryn® buitenwand
- Buitenwand voorzien van unieke MICROBAN® antibacteriële bescherming
- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakken
- Met gevlochten textielinlage

Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (82 Bar)

Übertrifft alle anderen Schläuche hinsichtlich Abriebfestigkeit sowie Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Hühnerfett)

- Spezielle, extra glatte und abriebfeste Carbryn® Außendecke
- Außendecke mit MICROBAN® antibakteriellen Zusatzstof
- Die Außendecke hinterlässt keine Flecken oder Spuren auf Oberflächen
- Mit geflochtene Textileinlage

Premium high pressure cleaning hose (82 Bar)

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats (incl. chicken fat)

- Special extra smooth and abrasion resistant Carbryn® cover
- MICROBAN® anti bacterial agent used in cover
- Cover will not smudge or mark surfaces
- With textile braid reinforcement

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	CARBRYN/MICROBAN
Kleur uitwendig:	Blauw / Geel
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	CARBRYN/MICROBAN
Farbe Decke:	Blau / Gelb
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	CARBRYN/MICROBAN
Colour cover:	Blue / Yellow
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Geschikt voor heet water tot 93 °C
- Uitstekende flexibiliteit voor zeer aangenaam gebruikersgemak

- Geeignet für Heißwasser bis 93 °C
- Hoch flexibel und geschmeidig

- Suitable for hot water up to 93 °C
- Excellent flexibility makes hose easy to use

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.7	21.8	104	0	300	82

Normeringen | Normen | Standards
ISO R 1307 - ISO 7751

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 99 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 82 bar | Max. 82 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 328 bar | Max. 328 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice