



Super Thermoclean® 40

Levensmiddelen bestendige PVC reinigingsslang (EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)			Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch (EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C)			PVC food grade cleaning hose (EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)		
Geschikt voor reiniging in de voedselverwerking, zuivelindustrie, slachthuizen en industrieel gebruik			Geeignet für Reinigung in der Lebensmittelverarbeitung, Molkereien, Schlachthöfe und industrielle Anwendungen			Suitable for cleaning in food processing, dairy industry, slaughterhouses and industrial uses		
- Doorvoer van levensmiddelen en reinigingsmiddelen - Bestand tegen vetten, conventionele reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen - DEHP vrije levensmiddelenbestendige compound - Uitstekende knikvastheid			- Fördern von Lebensmitteln und Reinigungsmitteln - Beständig gegen Fett, herkömmliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel - DEHP-freies, lebensmittelechtes Material - Hervorragende Knickfestigkeit			- Transfer of food products and cleaning products - Resistant to grease, conventional detergents and disinfectant solutions - DEHP free food grade compound - Excellent kink resistance		
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: PVC Farbe Seele: Weiß Material Decke: PVC Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen			Material tube: PVC Colour tube: White Material cover: PVC Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements		
- Temperatuurprestaties (tot 70 °C onder 40 bar continu, pieken mogelijk tot 80 °C)			- Temperaturbeständigkeit (bis 70 °C unter 40 bar dauerhaft, Spitzen bis 80 °C möglich)			- Temperature performance (up to 70 °C under 40 bar continuously, peaks possible up to 80 °C)		
Binnen Innen Inside ø mm 12	Buiten Aussen Outside ø mm 22	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm 84	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar 0	Gewicht Gewicht Weight gr/m 335	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar 40	Normeringen Normen Standards EG 1935 - EG 10/2011/CE		
						Temperatuur Temperatur Temperature Min. -10 °C Max. 70 °C		

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935 - EG 10/2011/CE

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -10 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 120 bar | Max. 120 bar

