Aquaflat Heavy

Heavy duty PVC afvoerslang

Geschikt voor irrigatiesystemen in gebruik met push-in adapters

- Mono-layer constructie met polyester inlagen
- Licht en plat oprolbaar
- UV- en ozonbestendig
- Gladde binnenwand met lage frictieweerstand

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Groen
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Groen
Inlagen: Textiel inlagen

- REACH/SVHC-conform
- Lage lengterek onder druk

PVC Flachschlauch für schwere Anwendungen

Geeignet für Bewässerungssysteme in Verwendung mit Push-in Adaptern

- Mono-layer (einschichtige) Konstruktion mit Polyestereinlagen
- Niedriges Gewicht und flach aufrollbar
- UV- en ozonbeständig
- Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Grün
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Grün
Einlagen: Textileinlagen

- REACH/SVHC-konform
- Geringe Längsdehnung unter Druck

Heavy duty PVC layflat hose

Suitabale for irrigation systems using push-in adapters

- Mono-layer construction with polyester reinforcements
- Lightweight and can be coiled flat
- UV- en ozone resistant
- Smooth tube with low friction resistance

Material tube: PVC
Colour tube: Green
Material cover: PVC
Colour cover: Green
Reinforcements: Textile reinforcements

- REACH/SVHC-compliant
- Low elongation properties

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25	0	0	0	200	8
32	0	0	0	210	8
38	0	0	0	290	8
51	0	0	0	350	8
64	0	0	0	480	8
76	0	0	0	590	8

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -25 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 8 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice