



OD 6561 Ω/T

Olie- en benzine tankwagenslang conform EN 12115:2021

Geschikt als tankwagenslang voor het doorvoeren van olie en brandstoffen met koolwaterstoffen tot max. 60% aromaten

- Olie-, ozon- en weersbestendige buitenwand
- Knikvast en vormstabil
- Ω/T constructie [R < 10° Ω]
- Inclusief antistatische draad

Öl- und Benzin Tankwagenschlauch nach EN 12115:2021

Geeignet als Tankwagenschlauch zum Transport von Öl und Kraftstoffen mit Kohlenwasserstoffen bis max. 60% Aromaten

- Öl-, ozon- und witterungsbeständige Außenwand
- Knickfest und formstabil
- Ω/T Konstruktion [R < 10° Ω]
- Inklusive Kupferlitze

Oil and petrol tank truck hose according EN 12115:2021

Suitable as tank truck hose for transporting oil and fuels with hydrocarbons up to max. 60% aromatics

- Oil, ozone and weather resistant cover
- Kink resistant and good dimensional stability
- Ω/T construction [R < 10° Ω]
- Including antistatic wire

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Geschikt voor B7 (EN 590) / B20 / Biodiesel (B100/FAME) / HVO100 / GTL / E5 (EN 228) / E10 / E85 / E100
- Geschikt voor ATEX zone 0 en 1

- Geeignet für B7 (EN 590) / B20 / Biodiesel (B100/FAME) / HVO100 / GTL / E5 (EN 228) / E10 / E85 / E100
- Geeignet für ATEX Zone 0 und 1

- Suitable for B7 (EN 590) / B20 / Biodiesel (B100/FAME) / HVO100 / GTL / E5 (EN 228) / E10 / E85 / E100
- Suitable for ATEX zone 0 and 1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	31	100	0	390	16
25	37	120	0	570	16
32	44	150	0	700	16
38	51	175	0	870	16
50	66	225	0	1070	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM-T

Normeringen | Normen | Standards
EN 12115:2011 Ω/T

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 90 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 64 bar | Max. 64 bar

