



Bunker Supply SW RAS

Rig supply plat oprolbare bunkerslang

Geschikt voor RAS bunkering van scheepsbrandstoffen, diesel, benzine, E20-E100, B20-B100

- Elektrisch geleidende Ω -binnenwand en antistatische draad
- Speciale productiemethode voor extra gladde binnenwand
- Extreem olie- en slijtvaste buitenwand
- Rechte markeringsband voor een torsievrije uitlijning van de koppelingen
- Veiligheidsfactor 4:1, Vmax 15 m/s bij omgevingtemperatuur

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

- Sterk verbeterde hechtingslagen bij tegenvacuüms die doorgaans voorkomen bij bunkeringoperaties of vergelijkbare omstandigheden bij RAS-operaties
- PRP assemblage Ø 6" op treksterkte getest volgens TR1803 tot 167 kN (Lloyd's Register rapport ROT 2310497)

Rig Supply Flachbunkerschlauch

Geeignet für die RAS-Bunkering von Schiffskraftstoffen, Diesel, Benzin, E20-E100 und B20-B100

- Elektrisch leitfähige Ω -Seele und antistatischer Draht
- Spezielles Herstellungsverfahren für eine extra glatte Innenseele
- Extrem öl- und abriebfeste Außendecke
- Längsverlegung des Markierbands für drallfreie Kupplungsausrichtung
- Sicherheitsfaktor 4:1, vmax 15 m/s bei Umgebungtemperatur

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

- Deutlich verbesserte Schichthaftung bei Gegenvakuum, wie üblich bei Bunkervorgängen oder ähnlichen Bedingungen im RAS-Betrieb
- PRP Schlauchleitung Ø 6" auf Zugfestigkeit geprüft nach TR1803 bis 167 kN (Lloyd's Register Bericht ROT 2310497)

Rig Supply Layflat Bunkering hose

Suitable for RAS bunkering of marine fuels, diesel, gasoline, E20-E100, B20-B100

- Electrically conductive Ω -tube and antistatic wire
- Special liner production method to obtain smooth inner surface
- Extremely oil and abrasion resistant cover
- Longitudinal layline to support twist free coupling alignment
- 4:1 Safety Factor, vmax 15 m/s at ambient temperature

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Greatly improved layer adhesion to counter vacuums generally encountered in bunkering operations or similar to conditions encountered in RAS operations
- PRP assembly Ø 6" tested on tensile strength acc. TR1803 to 167 kN (Lloyd's Register report ROT 2310497)

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
101.6	120	600	0	3880	16
152.4	171	900	0	5700	16
203	225.2	1200	0	9110	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
ISO 1307

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 64 bar | Max. 64 bar

