TMSL30 CR Pet Drop Flex

Gegolfde tankwagenslang conform EN1761:1999

Geschikt voor het vullen en lossen van tanks, benzinetankers en schepen met loodvrije brandstoffen [EN228:2017] met aromaten tot max. 60%

- Bestendig tegen ozon en weersomstandigheden
- Zeer slijtvaste buitenwand
- Bestand tegen olie [volgens SAE J517:2017]
- Elektrisch geleidend [Ω/T]

Gewellter Tankwagenschlauch nach EN1761:1999

Geeignet zum Befüllen und Entleeren von Tanks, Benzintankern und Schiffen mit bleifreien Kraftstoffen [EN228:2017] mit Aromatenanteil bis max. 60%

- Ozon- und witterungsbeständig
- Sehr abriebfeste Decke
- Ölbeständig [nach SAE J517:2017]
- Elektrisch leitfähig [Ω/T]

Corrugated tank truck hose according to EN1761:1999

Suitable for filling and discharging tanks, petrol tankers and ships with unleaded fuels [EN228:2017] with aromatic content of components 60% max.

- Resistant to ozone and weather
- Very abrasion resistant cover
- Resistant to oil [according SAE J517:2017]
- Electrically conductive [Ω/T]

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	CR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	CR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	CR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Geschikt voor B7, B20, Biodiesel (B100/FAME), E5, E10, E85, E100 konform EN590
- Geschikt voor industriële oliën, dieselolie [EN 590:2017], stookolie [DIN 51 603 deel 1-5] en hydraulische oliën op basis van minerale olie

- Geeignet für B7, B20, Biodiesel (B100/FAME), E5, E10, E85, E100 konform EN590
- Geeignet für Industrieöle, Dieselöle [EN 590:2017], Heizöle [DIN 51 603 Teil 1-5] und Hydrauliköle auf Mineralölbasis

- Suitable for B7, B20, Biodiesel (B100/FAME), E5, E10, E85, E100 according EN590
- Suitable for industrial oils, diesel oils [EN 590:2017], fuel oils [DIN 51 603 parts 1-5] and mineral oil-based hydraulic oils

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	63.5	130	0.9	612	10
76.2	91.4	220	0.9	816	10
102	117.6	310	0.9	1025	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM-T

Normeringen | Normen | Standards
EN1761:1999

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 30 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice