



Nobelair® AS/R

PVC ademluchtslang

Geschikt voor versluchttoevoer naar PBM beademingsmaskers, conform EN 14593 en EN 14594

- Extreem flexibel en lichtgewicht
- Antistatische binnenwand voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
- Hittebestendige compound

PVC Atemluftschlauch

Geeignet als Versorgungsschlauch bei PSA Atemluftmasken, nach EN 14593 und EN 14594

- Extrem flexibel und leicht
- Antistatische Seele für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Hitzebeständige Mischung

PVC airbreathing hose

Suitable for fresh air supply to PPE operator protection, in accordance with EN 14593 and EN 14594

- Extremely flexible and lightweight
- Antistatic inner layer for use in hazardous environments
- Heat resistant compound

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Blau
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: PVC
Colour tube: Black
Material cover: PVC
Colour cover: Blue
Reinforcements: Textile reinforcements

- $R < 10^6 \Omega/M$ (Voldoet aan NF EN ISO 8031)
- Buitenwand beschermd tegen contact met agressieve media (olie, vetten, koolwaterstoffen, verf)

- $R < 10^6 \Omega/M$ (entspricht NF EN ISO 8031)
- Schlauchdecke schützt beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe, Farbe)

- $R < 10^6 \Omega/M$ (Complies with NF EN ISO 8031)
- Cover coating offers protection to aggressive products (oil, greases, hydrocarbons, paints)

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	12	40	0	103	15
8	14	50	0	126	15
10	16	65	0	148	15
12.7	19	80	0	192	15
19	28	120	0	405	15

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
Antistatic

Normeringen | Normen | Standards
EN 14593 - EN 14594 - ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -20 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 15 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

