



G1000 Heaterhose

EPDM radiateurslang			EPDM Kühlerschlauch			EPDM radiator hose		
Geschikt voor verwarmings- en koelingsystemen tot 100 °C			Geeignet für Heizsysteme in Fahrzeugen im Temperaturbereich bis 100 °C			Suitable for industrial and automotive applications at temperatures up to 100 °C		
- Geschikt voor koelwater met antivries tot 120 °C - Ozon- en weersbestendige buitenwand - Uitwendig glad, soepel en knikvast			- Geeignet für Kühlwasser mit Frostschutzzusätzen bis 120 °C - Ozon - und witterungsbeständige Decke - Glatt, flexibel und knickfest			- Resistant to hot water with common antifreeze up to 120 °C - Ozone and ageing resistant cover - Smooth, flexible and kink resistant		
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen			Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements		
- ISO 4081 gekenmerkt - Ook voor inbouw in beperkte ruimten waar kleine buigstralen vereist zijn			- Mit ISO 4081 Aufdruck - Ebenfalls geeignet für Einbau mit kleinen Biegeradien			- With ISO 4081 branding - Also suitable for construction of small bends in engine compartments or cabins		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Normeringen Normen Standards ISO 4081/1		
10	17	100	0	190	6	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -40 °C Max. 120 °C		
12.5	19.5	125	0	230	6	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 6 bar Max. 6 bar		
14	21	140	0	240	6	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 15 bar Max. 15 bar		
16	23	160	0	300	6			
19	27	200	0	410	6			
22	30	220	0	450	6			
25	33	250	0	500	6			

