TRIX® Stickstoffschlauch

Hoogwaardige stikstofslang

Geschikt voor gebruik op o.a. tankwagens en tankwagons, in scheepsruimten en pijpleidingen

- Niet-poreuze en gladde EPDM binnenwand
- Bestand tegen ozon, UV en slijtage
- Lengte onafhankelijk elektrisch geleidend [R < 10^6 Ω/M]

Materiaal binnen:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Geel
Inlagen:	Textiel inlagen

- Ideaal voor het transporteren en spoelen van explosieve gassen en hun mengsels in alle bereiken van de chemische en petrochemische industrie

Hochwertiger Stickstoffschlauch

Für Einsatz in Kesselwagen auf Straße und Schiene, in Schiffsräumen, Rohrleitungen und Behältnissen aller Art

- Porenfreie, glatte EPDM Innenseele
- Ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest
- Längenunabhängig elektrisch ableitfähig [R < 10^6 Ω/M]

Material Seele:	EPDM
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Gelb
Einlagen:	Textileinlagen

- Ideal zum Transport und Spülen von explosionsgefährdeten Gasen und deren Gemischen in allen Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie

Premium nitrogen hose

For use on tank trucks and tank wagons, in ship rooms, pipelines and tanks of all kinds

- Non-porous and smooth EPDM tube
- Resistant to ozone, weather, UV and abrasion
- Length independently electrically conductive [R < 10^6 Ω/M]

Material tube:	EPDM
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Yellow
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Ideal for displacing and flushing of explosive gases and their mixtures in all ranges of the chemical and petrochemical industry

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10	20	50	0	370	20
13	23	65	0	420	20
19	31	100	0	720	20
25	37	125	0	885	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
-

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice