BASD 9891

Levensmiddelenbestendige silo/bulk zuig- en persslang
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor het doorvoeren en legen van levensmiddel- en kunststofgranulaten, PVC pellets en droge stoffen in o.a. silotrucks

- Slijtvaste binnen- en buitenwand
- Zeer weersbestendige buitenwand

Lebensmittelechter Silo/Bulk Saug- und Druckschlauch
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet zum durchführen und entladen von Lebensmittel- und Kunststoffgranulate und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen

- Abriebfeste Seele und Decke
- Sehr witterungsbeständige Decke

Food grade silo/bulk suction and delivery hose
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for transporting and emptying food and plastic granulates, PVC pellets and dry substances in e.g. silo trucks

- Abrasion resistant tube and cover
- Very weather resistant cover

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	SBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	SBR/EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	NR
Colour tube:	White
Material cover:	SBR/EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Slijtwaarde binnenwand <140mm3 volgens ISO 4649:2024
- Tevens met antistatische draad voor dubbele zekerheid

- Abriebwert Seele <140mm3 nach ISO 4649:2024
- Ebenfalls mit Kupferlitze für doppelte Sicherheit

- Abrasion loss value tube <140mm3 according ISO 4649:2024
- Also with antistatic wire for double safety

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50	66	300	0.9	2083	8
51	67	300	0.9	2158	8
63	79	380	0.9	2648	8
75	94	450	0.9	3667	8
76	95	450	0.9	3719	8
90	110	560	0.9	4779	8
100	120	590	0.9	5222	8
102	122	600	0.9	5451	8
102	123	600	0.9	5685	8
127	148	1250	0.9	6763	8
152	173	1500	0.9	8524	8
152	174	1500	0.9	8962	8

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 24 bar | Max. 24 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice