G1000 Heaterhose

EPDM radiateurslang

Geschikt voor verwarmings- en koelingssystemen tot 100 °C

- Geschikt voor koelwater met antivries tot 120 °C
- Ozon- en weersbestendige buitenwand
- Uitwendig glad, soepel en knikvast

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

- ISO 4081 gekenmerkt
- Ook voor inbouw in beperkte ruimten waar kleine buigstralen vereist zijn

EPDM Kühlerschlauch

Geeignet für Heizsysteme in Fahrzeugen im Temperaturbereich bis 100 °C

- Geeignet für Kühlwasser mit Frostschutzzusätzen bis 120 °C
- Ozon - und witterungsbeständige Decke
- Glatt, flexibel und knickfest

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

- Mit ISO 4081 Aufdruck
- Ebenfalls geeignet für Einbau mit kleinen Biegeradien

EPDM radiator hose

Suitable for industrial and automotive applications at temperatures up to 100 °C

- Resistant to hot water with common antifreeze up to 120 °C
- Ozone and ageing resistant cover
- Smooth, flexible and kink resistant

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- With ISO 4081 branding
- Also suitable for construction of small bends in engine compartments or cabins

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10	17	100	0	190	6
12.5	19.5	125	0	230	6
14	21	140	0	240	6
16	23	160	0	300	6
19	27	200	0	410	6
22	30	220	0	450	6
25	33	250	0	500	6

Normeringen | Normen | Standards
ISO 4081/1

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 120 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 6 bar | Max. 6 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 15 bar | Max. 15 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice