



G 5600

Olie- en brandstofslang

Geschikt voor olie, brand- en smeerstoffen, diesel, hydrauliekolie, lucht, heetwater tot 80 °C, chemicaliën, vetten en inerte gasen tot max. 15 bar

- Tevens geschikt voor aardgas (slang moet geprickt worden)
- Uitstekende olie- en weerbestendige buitenwand
- Elektrisch geleidend [$R < 10^6 \Omega$]
- Zeer flexibel en soepel

Öl- und Benzinschlauch

Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Hydrauliköl, Diesel, Luft, Fette, Chemikalien, Heißwasser bis 80 °C und inerte Gase bis max. 15 Bar

- Ebenfalls geeignet für Erdgas (Schlauch muss geprickt werden)
- Ausgezeichnete Öl- und Witterungsbeständige Decke
- Elektrisch leitfähig [$R < 10^6 \Omega$]
- Flexibel und knickfest

Oil and fuel hose

Suitable for oils, fuels, hydraulic fluids, air, water, chemicals, petrol, grease, diesel, hot water up to 80 °C and inert gases up to 15 bar

- Also suitable for natural/CNG gas (hose must be pinpricked)
- Excellent resistance to abrasion, oil and weathering
- Electrically conductive [$R < 10^6 \Omega$]
- Highly flexible and kink resistant

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR/EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR/EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: NBR/EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk)
- Niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingsystemen in voertuigen

- Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich)
- Nicht geeignet im kraftstoffführenden Automotive Bereich

- Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible)
- Not suitable for automotive fuel systems

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
5	11.4	30	0	110	20
6.3	12.7	36	0	130	20
8	14.4	48	0	150	20
10	17	60	0	205	20
12.5	21.5	104	0	330	20
16	25.4	128	0	415	20
20	30	200	0	540	20
25	34	250	0	725	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

