BAD 9890

Levensmiddelenbestendige silo/bulk persslang
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor het doorvoeren van levensmiddel- en kunststofgranulaten, PVC pellets en droge stoffen in o.a. silotrucks

- Slijtvaste binnen- en buitenwand
- Zeer weersbestendige buitenwand

Lebensmittelechter Silo/Bulk Druckschlauch
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet zum durchführen von Lebensmittel- und Kunststoffgranulate und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen

- Abriebfeste Seele und Decke
- Sehr witterungsbeständige Decke

Food grade silo/bulk delivery hose
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for transporting food and plastic granulates, PVC pellets and dry substances in e.g. silo trucks

- Abrasion resistant tube and cover
- Very weather resistant cover

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	SBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	SBR/EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NR
Colour tube:	White
Material cover:	SBR/EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Slijtwaarde binnenwand <140mm3 volgens ISO 4649:2024
- Tevens met antistatische draad voor dubbele zekerheid

- Abriebwert Seele <140mm3 nach ISO 4649:2024
- Ebenfalls mit Kupferlitze für doppelte Sicherheit

- Abrasion loss value tube <140mm3 according ISO 4649:2024
- Also with antistatic wire for double safety

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50	66	500	0	1875	8
51	67	510	0	190	8
63	79	630	0	2241	8
75	93	750	0	3014	8
76	94	760	0	3057	8
76	97	810	0	3677	8
90	110	900	0	4042	8
100	120	1000	0	4416	8
102	122	1020	0	4631	8

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 24 bar | Max. 24 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice