



Oil Delivery P14

Industriële olie persslang

Geschikt voor het doorvoeren van olie en brandstoffen met een aromatengehalte tot max. 50%

- Slijtvaste buitenwand
- Ozon en weersbestendige buitenwand
- Elektrisch geleidend middels koperdraad [$R < 10^6 \Omega/M$]

Industrieller Öl Druckschlauch

Geeignet zum durchführen von Öl und Kraftstoffe mit einem Aromatengehalt von max. 50%

- Abriebfeste Decke
- Ozon- und Witterungsbeständige Decke
- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [$R < 10^6 \Omega/M$]

Industrial oil delivery hose

Suitable for the transfer of oil and fuels with aromatic content up to 50%

- Abrasion resistant cover
- Ozone and weather resistant cover
- Electrically conductive through antistatic wire [$R < 10^6 \Omega/M$]

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR/SBR/PVC
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR/SBR/PVC
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: NBR/SBR/PVC
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	29	190	0	479	10
22	30	220	0	440	10
25	35	250	0	613	10
28	38	270	0	660	10
32	42	320	0	778	10
35	47	350	0	1018	10
38	51	380	0	1163	10
40	53	400	0	1216	10
42	55	420	0	1268	10
45	57	450	0	1250	10
51	63	510	0	1392	10
60	73	600	0	1764	10
63	76	630	0	1793	10
76	90	760	0	2305	10
90	106	900	0	3079	10
102	118	1020	0	3443	10
127	147	1250	0	5539	10
152	172	1520	0	6477	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Normeringen | Normen | Standards
ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

