Profiline-Aqua Plus

Universele PE drinkwater slang
(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C, D1, D2)
KIWA-21-DW-10091-2

Geschikt voor het doorvoeren van drinkwater, vloeibare levensmiddelen en chemicaliën

- Goede mechanische en chemische bestendigheid
- Inerte slang; heeft geen invloed op organoleptische eigenschappen
- Uitstekende vormstabiliteit
- Gecertificeerd voor drinkwater (KTW-BWGL)

Universeller PE Trinkwasserschlauch
(EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1, D2)
KIWA-21-DW-10091-2

Geegnet zum durchführen von Trinkwasser, flüssigen Lebensmitteln und Chemikalien

- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- Schlauch inert in Bezug auf organoleptische Eigenschaften
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Trinkwasserzertifiziert (KTW-BWGL)

Multi-purpose food grade PE hose
(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C, D1, D2)
KIWA-21-DW-10091-2

Suitable for transfer of drinking water, food liquids and chemicals

- Good mechanical and chemical resistance
- Inert hose; does not affect organoleptic properties
- Excellent dimensional stability
- Certified for drinking water (KTW-BWGL)

Materiaal binnen:	HDPE
Kleur inwendig:	Transparant
Materiaal buiten:	PE
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	HDPE
Farbe Seele:	Transparent
Material Decke:	PE
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	HDPE
Colour tube:	Transparent
Material cover:	PE
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Getest op drinkwater bij het Hygiëne Instituut Gelsenkirchen volgens KTW-aanbeveling en DVGW-werkblad W270

- Geprüft für Trinkwasser beim Hygiene-Institut Gelsenkirchen nach KTW-Empfehlung und DVGW Arbeitsblatt W270

- Tested for drinking water by the Gelsenkirchen Hygiene Institute according to KTW recommendations and DVGW Worksheet W270

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10	15	90	0	87	16
13	20	140	0	161	16
19	27	215	0	254	16
25	34.5	295	0	394	16

Normeringen | Normen | Standards
KTW BWGL / KIWA-21-DW-10090-2 / EG 10/2011

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 48 bar | Max. 48 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice