



SB 9813

Slijtvaste straalgritslang Geschikt voor straaltoepassingen met zand, glas, metaal of soortgelijk materiaal bij oppervlaktereiniging - Elektrisch geleidende binnenwand - Uiterst slijtvaste binnenwand compound - Pin-pricked buitenwand - Zeer flexibel en ozon- en weersbestendig			Abriebfester Sandstrahlschlauch Geeignet für Strahlanwendungen mit Sand, Glas, Metall oder ähnlichen Materialien zur Oberflächenreinigung - Elektrisch leitfähige Seele - Sehr abrasive Gummimischung der Innenseele - Geprickte Decke - Sehr flexibel und Ozon- und Witterungsbeständig			Abrasion resistant shotblast hose Suitable for blasting applications using sand, glass, metal or similar material at surface cleaning - Electrically conductive tube - Extremely abrasion resistant tube compound - Pin-pricked cover - Very flexible and ozone and weather resistant		
Materiaal binnen: NR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NR/SBR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: NR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NR/SBR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen			Material tube: NR Colour tube: Black Material cover: NR/SBR Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements		
- Slijtwaarde binnenwand < 40mm³ volgens ISO 4649:2024			- Abriebwert Seele < 40mm³ nach ISO 4649:2024			- Abrasion loss value tube < 40mm³ according ISO 4649:2024		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Geleiding Leitfähigkeit Conductivity OHM Normeringen Normen Standards EN ISO 4689/3861 Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 80 °C Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 12 bar Max. 12 bar Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 36 bar Max. 36 bar		
13	27	130	0	524	12			
16	30	160	0	610	12			
19	33	190	0	658	12			
25	40	250	0	868	12			
32	48	320	0	1139	12			
38	56	380	0	1503	12			
51	71	410	0	2174	12			
63	85	530	0	2818	12			
75	93	650	0	2646	12			

