



G 5400

Oliebestendige tankwagen haspelslang

Geschikt voor petroleum producten, diesel, parafine olie, huisbrandolie en koolwaterstoffen tot 60% aromaten

- Flexibel en uitermate knikvast
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad
- Bijzonder geschikt voor gebruik op automatische en handbediende haspels

Ölbeständiger Tankwagenhaspelschlauch

Geeignet für Petroleum Derivate, Parafinöle, Diesel, leichte Heizöle und Kohlenwasserstoffe bis zu 60% Aromatenanteil

- Flexibel und sehr knickfest
- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze
- Besonders geeignet für elektrische und handbediente Haspelsysteme

Oil resistant tanker reel hose

Suitable for petroleum products, parafin derivatives, diesel, light heating oils and hydrocarbons up to 60% aromatic content

- Very flexible and kink resistant
- Electrically conductive through antistatic wire
- Especially suited for electrically and manually operated reels

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR/EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR/EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: NBR/EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk)

- Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich)

- Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100
- Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
31.5	45.5	180	0	1190	20
38	52	230	0	1140	20
40	54	240	0	1480	20
42	56	250	0	1550	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Normeringen | Normen | Standards
ISO 1307

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

