



G 5500

Olie- en brandstofslang Geschikt voor olie, brand- en smeerstoffen, diesel, hydrauliekolie, lucht, heet water tot 80 °C, chemicaliën, vetten en inerte gassen - Uitstekende olie- en weerbestendige buitenwand - Elektrisch geleidend [$R < 10^6 \Omega$] - Zeer flexibel en soepel	Öl- und Benzinschlauch Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Hydrauliköl, Diesel, Luft, Fette, Chemikalien, Heißwasser bis 80 °C und inerte Gase - Ausgezeichnete Öl- und Witterungsbeständige Decke - Elektrisch leitfähig [$R < 10^6 \Omega$] - Flexibel und knickfest	Oil and fuel hose Suitable for oils, fuels, hydraulic fluids, air, water, chemicals, petrol, grease, diesel, hot water up to 80 °C and inert gases - Excellent resistance to abrasion, oil and weathering - Electrically conductive [$R < 10^6 \Omega$] - Highly flexible and kink resistant
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NBR/EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NBR/EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen	Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: NBR/EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements
- Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk) - Niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingsystemen in voertuigen	- Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich) - Nicht geeignet im kraftstoffführenden Automotive Bereich	- Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible) - Not suitable for automotive fuel systems

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
5	11.4	30	0	110	10
6.3	12.7	38	0	130	10
8	14.4	48	0	150	10
10	17	60	0	205	10
12.5	19.5	78	0	330	10
16	24	96	0	415	10
20	28	160	0	540	10
25	34	200	0	725	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM

Normeringen | Normen | Standards
ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

