Universal Profi

Hogedruk plat oprolbare universele slang

Geschikt voor zwaardere toepassingen binnen de irrigatie en toe- en afvoer van water

- 2 lagen drukgevulkaniseerde rode NBR binnenwand
- Rondgeweven polyestergarens met rode NBR coating
- UV-, ozon- en verouderingsbestendig
- Olie- en chemicaliënbestendig

Hochdruck Vielzweck Flachschlauch

Geeignet für schwerere Anwendungen in der Bewässerung sowie Wasserversorgung

- 2 Lagen druckvulkanisierte rote NBR Innenbeschichtung
- Rundgewebtes Polyestergarn mit roter NBR Beschichtung
- UV-, Ozon- und Witterungsbeständig
- Öl- und Chemikalienbeständig

High pressure multi-purpose layflat hose

Suitable for heavier applications within irrigation and water supply and drainage

- 2 ply pressure vulcanized red NBR tube
- Circular woven polyester jacket with red NBR coating
- UV, ozone and ageing resistant
- Oil and chemical resistant

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Rood
Materiaal buiten:	NBR
Kleur uitwendig:	Rood
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Rot
Material Decke:	NBR
Farbe Decke:	Rot
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NBR
Colour tube:	Red
Material cover:	NBR
Colour cover:	Red
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Tevens geschikt voor toepassingen binnen de brandweer, defensie, technische hulpdiensten
- Extra lengte rillen voor maximale slijtvastheid

- Ebenfalls geeignet für Anwendungen innerhalb der Feuerwehr, Bundeswehr, Technische Hilfsdienste
- Längsrillen für maximale Abriebfestigkeit

- Also suitable for applications within the fire brigade, armed forces, technical assistance organisations
- Longitudinal ribs for extra abrasion resistance

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	22.4	0	0	200	20
25	28.4	0	0	240	20
32	36.2	0	0	310	20
38	42.2	0	0	360	20
42	46.2	0	0	370	20
45	49.2	0	0	380	20
52	56.6	0	0	450	17
64	68.6	0	0	580	17
70	74.6	0	0	640	17
75	80.2	0	0	700	17
90	95.2	0	0	920	13
102	108	0	0	1050	13
110	116	0	0	1150	13
125	131	0	0	1300	12
152	158	0	0	1600	12

Normeringen | Normen | Standards
DIN 14811:2088-01 Klasse 3, prEN 1924 Klasse 4, BS 6391:2009, Typ 3, NEN 2242

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 12 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 35 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice