



Bunker Supply SW RAS

Rig supply plat oprolbare bunkerslang			Rig Supply Flachbunkerschlauch			Rig Supply Layflat Bunkering hose		
Geschikt voor RAS bunkering van scheepsbrandstoffen, diesel, benzine, E20-E100, B20-B100			Geeignet für die RAS-Bunkering von Schiffskraftstoffen, Diesel, Benzin, E20-E100 und B20-B100			Suitable for RAS bunkering of marine fuels, diesel, gasoline, E20-E100, B20-B100		
- Elektrisch geleidende Ω-binnenwand en antistatische draad - Speciale productiemethode voor extra gladde binnenwand - Extreem olie- en slijtvaste buitenwand - Rechte markeringsband voor een torsievrije uitlijning van de koppelingen - Veiligheidsfactor 4:1, Vmax 15 m/s bij omgevingstemperatuur			- Elektrisch leitfähige Ω-Seele und antistatischer Draht - Spezielles Herstellungsverfahren für eine extra glatte Innenseele - Extrem öl- und abriebfeste Außendecke - Längsverlegung des Markierbands für drallfreie Kupplungsausrichtung - Sicherheitsfaktor 4:1, vmax 15 m/s bei Umgebungstemperatur			- Electrically conductive Ω-tube and antistatic wire - Special liner production method to obtain smooth inner surface - Extremely oil and abrasion resistant cover - Longitudal layline to support twist free coupling alignment - 4:1 Safety Factor, vmax 15 m/s at ambient temperature		
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen			Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: CR Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements		
- Sterk verbeterde hechttingslagen bij tegenvacuüms die doorgaans voorkomen bij bunkeringoperaties of vergelijkbare omstandigheden bij RAS-operaties - PRP assemblage Ø 6" op treksterkte getest volgens TR1803 tot 167 kN (Lloyd's Register rapport ROT 2310497)			- Deutlich verbesserte Schichthaftung bei Gegenvakuum, wie üblich bei Bunkervorgängen oder ähnlichen Bedingungen im RAS-Betrieb - PRP Schlauchleitung Ø 6" auf Zugfestigkeit geprüft nach TR1803 bis 167 kN (Lloyd's Register Bericht ROT 2310497)			- Greatly improved layer adhesion to counter vacuums generally encountered in bunkering operations or similar to conditions encountered in RAS operations - PRP assembly Ø 6" tested on tensile strength acc. TR1803 to 167 kN (Lloyd's Register report ROT 2310497)		
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Geleiding Leitfähigkeit Conductivity OHM		
101.6	120	600	0	3880	16	Normeringen Normen Standards ISO 1307		
152.4	171	900	0	5700	16	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -40 °C Max. 93 °C		
203	225.2	1200	0	9110	16	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 16 bar Max. 16 bar		
						Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 64 bar Max. 64 bar		

