



FW3 Firewater Deluge

Hogedruk vlambestendige slang	High pressure flameresistant hose	High pressure flameresistant hose
Geschikt voor water, brandstoffen en mud	Suitable for seawater, fuels and muds	Suitable for seawater, fuels and muds
- Versterkt met staalkoordinlagen - Volledig gecertificeerd ABS 24-2520461-PDA	- Mit Stahlkordeinlagen verstärkt - Vollständig zertifiziert ABS 24-2520461-PDA	- Reinforced with steel cord layers - Fully certified ABS 24-2520461-PDA
Materiaal binnen: CR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CR Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Geflochten staal inlagen	Material Seele: CR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CR Farbe Decke: Rot Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen	Material tube: CR Colour tube: Black Material cover: CR Colour cover: Red Reinforcements: Braided steel reinforcements
- Brandklasse: ABS goedgekeurd op 800 °C gedurende 30 minuten (voor maten 2 "tot 8") ISO 15540/15541:2016	- Brandschutzklasse: ABS 30 Minuten bei 800°C (für Größen von 2" bis 8") ISO 15540/15541:2016	- Fire rating: ABS approved at 800 °C for 30 minutes (for sizes 2" to 8") ISO 15540/15541:2016

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	79	400	0	4780	21
76	104	500	0	7130	21
102	130	600	0	7460	21
127	155	1030	0	9560	21
152	184	1140	0	14020	21
203	242	1250	0	22540	21

Normeringen | Normen | Standards
ISO 15540/ISO15541

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 21 bar | Max. 21 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 104 bar | Max. 104 bar

