



Argon ISO 3821

Gasslang conform ISO 3821:2019 Geschikt voor Argon, CO ₂ , perslucht en inerte gassen - Verouderings- en ozonbestendige buitenwand - Uitwendig zwart geribd - Flexibel en knikvast	Gasschlauch nach ISO 3821:2019 Geeignet für Argon, CO ₂ , Druckluft und Inertgase - Alterungs- und ozonbeständige Decke - Außen schwarz gerippt - Flexibel und knickfest	Gas hose according to ISO 3821:2019 Suitable for Argon, CO ₂ , compressed air and inert gases - Ageing and ozone resistant cover - Black ribbed cover - Flexible and kink resistant
Materiaal binnen: SBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: SBR/EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: SBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: SBR/EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen	Material tube: SBR Colour tube: Black Material cover: SBR/EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	13	40	0	150	20
10	17	50	0	210	20

Normeringen | Normen | Standards
EN - ISO 3821:2010

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

