ASD 7667 Ω/T

EPDM chemicaliën zuig- en persslang conform EN 12115:2021

Geschikt voor het doorvoeren een aanzuigen van een breed scala aan chemicaliën, zuren en oplosmiddelen

- Extreem flexibel en knikvast
- Ozon, chemie- en weersbestendige buitenwand
- Ω/T constructie [R < 10^9 Ω]

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

- Voor bestendigheden zie Zie bestendigheidstabel EN 12115:2021
- Geschikt voor ATEX zone 0 en 1

EPDM Chemie Saug- und Druckschlauch nach EN 12115:2021

Geeignet für den Durchfuhr und das Ansaugen einer breiten Palette an Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel

- Extrem flexibel und knickfest
- Alterungs-, ozon- und chemikalienbeständige Decke
- Ω/T construktion [R < 10^9 Ω]

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen + Stahlspirale

- Für Beständigkeiten siehe Beständigkeitsliste EN 12115:2021
- Geignet für ATEX Zone 0 und 1

EPDM chemical suction and delivery hose according EN 12115:2021

Suitable for the transport and suction of a wide range of chemicals, acids, bases and solvents

- Extremely flexible and kink resistant
- Weathering, ozone and chemical resistant cover
- Ω/T construction [R < 10^9 Ω]

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

- For resistances see chemical resistance chart EN 12115:2021
- Suitable for ATEX zone 0 and 1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	31	95	0.9	720	16
25	37	100	0.9	800	16
32	44	125	0.9	950	16
38	51	175	0.9	1250	16
50	66	225	0.9	1850	16
63	78	275	0.9	2350	16
75	91	300	0.9	2600	16
100	116	400	0.9	4900	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
OHM-T

Normeringen | Normen | Standards
EN 12115:2011 Ω/T

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -35 °C | Max. 95 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 64 bar | Max. 64 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice