



Tricoflex®

Inwendig PVC
Kleur Zwart
Uitwendig PVC
Kleur Geel

Innen PVC
Farbe Schwarz
Außen PVC
Farbe Gelb

Inside PVC
Colour Black
Outside PVC
Colour Yellow

De kwaliteitsstandaard voor professionele waterslangen

- Met gebreide 4 lagen constructie
- Zeer slijtvaste en UV bestendige buitenwand
- Knikbestendige en torsie vrije constructie
- Uitstekende soepelheid
- Uitstekende druk- en vormstabiliteit
- Lood-, Cadmium- en Bariumvrij

Let op: niet alle diameters zijn in beide rol lengtes te verkrijgen!

Der Qualitätsstandard für professionelle Wasserschläuche

- Mit gestrickter Trikotereinlage in 4 Lagen Konstruktion
- Hoch abriebfeste und UV beständige Decke
- Knickfest und drallfrei
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Sehr geschmeidig in der Handhabung
- Sehr gute Druck und Formstabilität
- Blei-, Cadmium, und Bariumfrei

Achtung: nicht alle Durchmesser sind in beide Rollenlängen erhältlich.

The quality standard for professional water hoses

- With knitted reinforcements in 4 ply construction
- High abrasion and UV resistant cover
- High kink and torsion resistance
- Very souple and flexible
- Excellent dimensional stability under pressure
- Lead-, Cadmium and Barium free

Note: not all diameters are available in both roll lengths!

| Binnen Innen Inside Ø mm | Buiten Aussen Outside Ø mm | Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm | Vacuüm Vakuum Vacuum Bar | Gewicht Gewicht Weight gr/m | Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 12.5 | 17.6 | 125.0 | 0 | 150 | 10 |
| 15.0 | 20.5 | 135.0 | 0 | 200 | 10 |
| 19.0 | 25.3 | 180.0 | 0 | 270 | 9 |
| 25.0 | 32.3 | 240.0 | 0 | 420 | 8 |
| 30.0 | 39.0 | 300.0 | 0 | 620 | 8 |
| 35.0 | 45.0 | 350.0 | 0 | 800 | 8 |
| 40.0 | 51.0 | 400.0 | 0 | 1000 | 8 |
| 50.0 | 63.0 | 500.0 | 0 | 1470 | 8 |

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
8-10 bar 20-25 bar

Markering / Markierung / Branding:
TRICOFLEX SOFT & FLEX TECHNOLOGY
TRICOFLEX NON TORSION MADE IN FRANCE
[BATCH NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths
25 / 50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2024-

