



## Nobelair® AS/R

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Blue
Beademings slang conform EN 14593 / 14954 type HSF		Atemluftschlauch entsprechend EN 14593 / EN 14954 Typ HSF		Breathing air hose according EN 14593 / EN 14954 type HSF	
Geschikt voor verbinding tussen compressor en gelaatsmasker		Geeignet zur Verbindung zwischen Kompressor und Gesichtsmaske		Suitable for compressed air supply to protective masks	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeer flexibele 5 lagen lichtgewicht constructie</li> <li>- Antistatische binnenwand [R&lt;1MΩ]</li> <li>- Uitstekende vormstabiliteit voor gebruik onder de meest moeilijke omstandigheden</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoch flexibele 5 Lagen Leichtgewicht Konstruktion</li> <li>- Antistatische Seele [R&lt;1MΩ]</li> <li>- Ausgezeichnete Formstabilität auch in beengten Einsatzumgebungen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Highly flexible 5 layer construction</li> <li>- Conductive tube [R&lt;1MΩ]</li> <li>- Light weight and excellent dimensional stability when used in confined areas</li> </ul>	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.0	12.0	40.0	0	103	15
8.0	14.0	50.0	0	126	15
10.0	16.0	65.0	0	148	15
12.7	19.0	80.0	0	192	15
19.0	28.0	120.0	0	405	15

Normen / Standards  
EN 14593 - EN 14594 - ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-20 °C +70 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 15 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 60 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:  
NOBELAIR AS/R FOR EN14593 & EN14594 Ø  
INN X Ø OUT BREATHING AIR HOSE /  
ANTISTATIC / HEAT RESISTANT /  
DECONTAMINATION PROOF [YEAR OF  
FABRICATION] [BATCH NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths  
50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter



-2024-

