



Tricoflex®

Inwendig PVC
Kleur Zwart
Uitwendig PVC
Kleur Geel

Innen PVC
Farbe Schwarz
Außen PVC
Farbe Gelb

Inside PVC
Colour Black
Outside PVC
Colour Yellow

De kwaliteitsstandaard voor professionele waterslangen

- Met gebreide 4 lagen constructie
- Zeer slijtvaste en UV bestendige buitenwand
- Knikbestendige en torsie vrije constructie
- Uitstekende soepelheid
- Uitstekende druk- en vormstabiliteit
- Lood-, Cadmium- en Bariumvrij

Let op: niet alle diameters zijn in beide rol lengtes te verkrijgen!

Der Qualitätsstandard für professionelle Wasserschläuche

- Mit gestrickter Trikotereinlage in 4 Lagen Konstruktion
- Hoch abriebfeste und UV beständige Decke
- Knickfest und drallfrei
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Sehr geschmeidig in der Handhabung
- Sehr gute Druck und Formstabilität
- Blei-, Cadmium, und Bariumfrei

Achtung: nicht alle Durchmesser sind in beide Rollenlängen erhältlich.

The quality standard for professional water hoses

- With knitted reinforcements in 4 ply construction
- High abrasion and UV resistant cover
- High kink and torsion resistance
- Very souple and flexible
- Excellent dimensional stability under pressure
- Lead-, Cadmium and Barium free

Note: not all diameters are available in both roll lengths!

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.5	17.6	125.0	0	150	10
15.0	20.5	135.0	0	200	10
19.0	25.3	180.0	0	270	9
25.0	32.3	240.0	0	420	8
30.0	39.0	300.0	0	620	8
35.0	45.0	350.0	0	800	8
40.0	51.0	400.0	0	1000	8
50.0	63.0	500.0	0	1470	8

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
8-10 bar 20-25 bar

Markering / Markierung / Branding:
TRICOFLEX SOFT & FLEX TECHNOLOGY
TRICOFLEX NON TORSION MADE IN FRANCE
[BATCH NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths
25 / 50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2024-

