



## 3006 Oil Petrol AS

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CR Black
---	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Universele slang voor olieproducten

Geschikt voor lucht, water tot 70 °C, olieproducten tot 100 °C, smeerolie en industriële vetten

- Binnenwand glad, antistatisch [R<2x10<sup>5</sup>Ω]
- Buitenwand glad, niet geleidend [R>10<sup>8</sup>Ω]
- Gespiraliseerde textielinlage
- Niet geschikt voor aromatische koolwaterstoffen

Vielzweck Ölschlauch

Geeignet für Öl- und Petroleumprodukte

- Betändig gegen Öl bis 100 °C, Wasser bis 70 °C, Luft, Fette und Schmierstoffe
- Seele glatt, elektrisch leitfähig [R<2x10<sup>5</sup>Ω]
- Decke glatt, nicht leitfähig [R>10<sup>8</sup>Ω]
- Spiralisierte Textileinlage
- Nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe

Multipurpose oilhose

Suitable for oil and petroleum products

- Resistant to oil up to 100 °C, water up to 70 °C, lubricants and fats
- Smooth, antistatic tube [R<2x10<sup>5</sup>Ω]
- Smooth, non conductive cover [R>10<sup>8</sup>Ω]
- Spiralized textile reinforcement
- Not suitable for aromatic hydrocarbons

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	12.8	30.0	0	159	20
6.3	14.3	36.0	0	187	20
7.9	15.9	48.0	0	217	20
9.5	17.9	60.0	0	245	20
12.7	21.5	78.0	0	343	20
15.9	24.7	96.0	0	408	20
19.1	29.5	120.0	0	587	20
22.3	33.1	135.0	0	692	20
25.4	36.2	150.0	0	770	20

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +100 °C

Werkdruk  
Betriebsdruck  
Working pressure  
20 bar

Barstdruk  
Platzdruck  
Burst pressure  
60 bar

Markering / Markierung / Branding:  
CODAN ANTISTATIC OIL HOSE 20 BAR WP -  
ID MM - BATCH NUMBER

Lengten / Längen / Lengths  
50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter



-2024-

