



## S 603 Oil Resistant

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC-OR Transparant PVC-OR Transparant	Innen Farbe Außen Farbe	PVC-OR Transparent PVC-OR Transparent	Inside Colour Outside Colour	PVC-OR Transparent PVC-OR Transparent
Oliebestendige PVC slang		Ölbeständiger PVC Schlauch		Oil resistant PVC hose	
Speciale weekmakers geschikt voor alifatische koolwaterstoffen en hydraulische oliën op mineraal olie basis		Niedrige Weichmacher Extraktion bei Einsatz mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis		Special non extractable plastifiers when in contact with aliphatic hydrocarbons and mineral oil based hydraulic fluids	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparant met stalen spiraal</li> <li>- Zeer goede flexibiliteit bij lage temperaturen</li> <li>- Goede bestendigheid tegen agrochemicaliën</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparent mit Stahlspirale</li> <li>- Sehr gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen</li> <li>- Breites Einsatzgebiet mit Agrochemicalien</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparant with steel spiral</li> <li>- Extremely flexible, also at low temperatures</li> <li>- Good chemical resistance to a wide range of agricultural chemicals</li> </ul>	

### Array

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0		50.0	0.8	330	0
25.0		60.0	0.8	510	0
32.0		75.0	0.8	650	0
38.0		90.0	0.8	800	0
51.0		125.0	0.7	1200	0

### Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
4 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:  
S 603 OIL RESISTANT DIA BATCH

Langten / Längen / Lengths  
50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2024-

