



OIL SD P15

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart SBR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz SBR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black SBR Black
-----------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Olie- en benzine zuig- en persslang

Geschikt voor koolwaterstoffen met max. 50% aromaten, oliën, hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen

- Slijtvaste - en weerbestendige buitenwand
- Textielinlagen met stalen spiraal
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad
- Flexibel en knikvast

Saug- und Druckschlauch für Öle und Kraftstoffe

Geeignet für Kohlenwasserstoffprodukte bis 50% Aromatengehalt, Diesel, Öl, Hydraulikflüssigkeiten und Schmiermittel

- Abrieb - und witterungsbeständige Decke
- Textileinlage mit Stahlschpirale
- Elektrisch leitfähig durch Kupferlitze
- Flexibel und knickfest

Oil and fuel resistant suction and discharge hose

Suitable for hydrocarbons with max. 50% aromatic contents, oils, fuels, hydraulic fluids and lubricants

- Abrasion and weather resistant cover
- Textile reinforcements with embedded steel wire helix
- Electrically conductive through antistatic wire
- Flexibel and kink resistant

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0	29.0	114.0	0.8	750	10
25.0	35.0	150.0	0.8	890	10
32.0	42.0	192.0	0.8	1100	10
35.0	45.0	210.0	0.8	1250	10
38.0	50.0	228.0	0.8	1370	10
40.0	51.0	240.0	0.8	1420	10
42.0	53.0	260.0	0.8	1530	10
45.0	55.0	270.0	0.8	1650	10
51.0	62.0	310.0	0.8	1900	10
55.0	67.0	340.0	0.8	2000	10
60.0	72.0	360.0	0.8	2100	10
63.0	76.0	378.0	0.8	2300	10
70.0	83.0	420.0	0.8	2550	10
75.0	89.0	450.0	0.8	3120	10
76.0	90.0	470.0	0.8	3250	10
80.0	94.0	480.0	0.8	3300	10
90.0	104.0	540.0	0.8	3700	10
100.0	116.0	600.0	0.8	4100	10
102.0	118.0	620.0	0.8	4600	10
110.0	127.0	660.0	0.8	5600	10
127.0	148.0	760.0	0.8	6650	10
152.0	172.0	900.0	0.8	8850	10

Normen / Standards
ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
10 bar	40 bar

Markering / Markierung / Branding:
UNIVERSAL OIL S/D WP 10 BAR 50%
AROMATICS - M

Lengten / Längen / Lengths
40 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter

-2024-

