



G 5400

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart NBR/EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz NBR/EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black NBR/EPDM Black
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

<p>Tankwagen haspelslang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor petroleum producten, diesel, parafine olie en huisbrandolie - Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk) - Tevens geschikt voor koolwaterstoffen tot 60% aromaten - Flexibel en uitermate knikkvast - Elektrisch geleidend middels antistatische draad <p>Bijzonder geschikt voor gebruik op automatische en handbediende haspels</p>	<p>Tankwagenhaspelschlauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Petroleum Derivate, Parafinöle, Diesel und leichte Heizöle - Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich) - Ebenfalls geeignet für Kohlenwasserstoffe bis zu 60% Aromatenanteil - Flexibel und sehr knickfest - Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze <p>Besonders geeignet für elektrische und handbediente Haspelsysteme</p>	<p>Tanker reel hose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suitable for petroleum products, parafin derivatives, diesel, light heating oils - Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible) - Also suitable for hydrocarbons up to 60% aromatic content - Very flexible and kink resistant - Electrically conductive through antistatic wire <p>Especially suited for electrically and manually operated reels</p>
--	--	--

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
31.5	45.5	180.0	0	1190	20
38.0	52.0	230.0	0	1140	20
40.0	54.0	240.0	0	1480	20
42.0	56.0	250.0	0	1550	20

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 20 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 60 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
OPTIMIT TANKTRUCK OIL PETROL 20BAR WP
ANTISTATIC ID MM

Lengten / Längen / Lengths
60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter



-2024-

