



AD 7567 Ω/T

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	EPDM Zwart EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	EPDM Schwarz EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	EPDM Black EPDM Black
<p>EPDM chemicaliën slang conform EN 12115:2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor een breed scala van chemicaliën, zuren en oplosmiddelen - EN 12115:2011 Ω/T constructie - Elektrisch geleidend rubber [R<1MΩ] - Textielinlagen - Weer, ozon en chemicaliën bestendige buitenwand - Geschikt voor ATEX zones 0 en 1 <p>Zie bestendigheidstabel EN 12115:2011</p>		<p>EPDM Chemieschlauch nach EN 12115:2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für viele Chemicalien, Säuren und Lösungsmittel - EN 12115:2011 Ω/T Ausführung - Elektrisch leitfähige Qualität [R<1MΩ] - Textielinlagen - Alterungs, Ozon und chemicalienbeständige Decke - Geignet für ATEX Zone 0 und 1 <p>Siehe Beständigkeitsliste EN 12115:2011</p>		<p>EPDM chemical hose according EN 12115:2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suitable for a wide range of chemicals, acids, bases and solvents - EN 12115:2011 Ω/T construction - Electrically conductive compound [R<1MΩ] - Textile cord - Weathering, ozone and chemical resistant cover - Suitable for ATEX zones 0 and 1 <p>See chemical resistance chart EN 12115:2011</p>	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13.0	24.0	104.0	0	390	16
19.0	31.0	152.0	0	570	16
25.0	37.0	200.0	0	700	16
32.0	44.0	256.0	0	870	16
38.0	51.0	304.0	0	1070	16
45.0	61.0	360.0	0	1410	16
50.0	66.0	400.0	0	1650	16
63.0	79.0	504.0	0	2000	16
75.0	91.0	600.0	0	2380	16
80.0	96.0	640.0	0	2820	16
90.0	105.0	720.0	0	3050	16
100.0	116.0	800.0	0	3150	16

Normen / Standards
EN 12115:2011

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +100 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
16 bar	64 bar

Markering / Markierung / Branding:
LOGO EN12115 EPDM - D - WP 16 Ω/T

Lengten / Längen / Lengths
40 - 60 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

