Agroflex

Inwendig	NR
Kleur	Zwart
Uitwendig	NR/SBR
Kleur	Zwart

Rubberen zuigslang

Voor toepassingen binnen de landbouw, milieudiensten en het afzuigen van straalmiddel

- Inwendig zeer slijtvaste zwarte NR rubber
- Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten
- Elektrisch geleidend middels een antistatische draad
- Lichtgewicht en zeer makkelijk te hanteren

Innen	NR
Farbe	Schwarz
Außen	NR/SBR
Farbe	Schwarz

Gummi Saugschlauch

Geeignet für Landwirtschaft, Umweltdienste und Absaugen von Strahlgut

- Abriebfeste NR Seele
- Außen gewellt mit spiralfreien Muffen
- Elektrisch leitfähig mittels einer Kupferlitze
- Niedriges Gewicht und sehr hohe Flexibilität

Inside	NR
Colour	Black
Outside	NR/SBR
Colour	Black

Rubber suction hose

Suitable for use in agriculture, waste collection and shotblast recovery applications

- Black, abrasion resistant NR tube
- Outside corrugated with wire free cuffs
- Electrically conductive through antistatic wire
- Lightweight and extremely flexible

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102.0	115.0	150.0	0.9	2400	0
127.0	141.0	175.0	0.9	3200	0
152.0	166.0	200.0	0.9	4200	0

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 0 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
AGROFLEX

Lengten / Längen / Lengths
3 / 4 / 5 / 6 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2024-

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice