



Bluestreak® 1600

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart AFR Compound Blauw / Geel	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz AFR Compound Blau / Gelb	Inside Colour Outside Colour	NBR Black AFR Compound Blue / Yellow
Hogedruk reinigings slang voor de voedselverwerkende industrie		Hochdruck Reinigerschlauch für die lebensmittelverarbeitende Industrie		High pressure cleaning hose for the food processing industry	
Zeer slijtvast en goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten		Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette		Excellent resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats	
<ul style="list-style-type: none"> - Gladde AFR® (Animal Fat Resistant) buitenwand - Geflochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3TE - Zwarte NBR binnenwand, glad - Geschikt voor heet water tot 70°C met werkdruk tot 110 bar - Buitenwand geeft geen kleur af - Uitstekende flexibiliteit 		<ul style="list-style-type: none"> - Gladde AFR® (Animal Fat Resistant) Decke - Geflochtene Textielinlagen mit Druckwerten nach DIN 3TE - Schwarze NBR Seele, glatt - Geeignet für Heißwasser bis zu 70°C bei 110 Bar Betriebsdruck - Außendecke absolut farbecht - Hoch flexibel und geschmeidig 		<ul style="list-style-type: none"> - Smooth AFR® (Animal Fat Resistant) cover - Textile reinforcement with pressure value corresponding DIN 3TE - Black NBR tube, smooth - Suitable for hot water up to 70°C at 110 bar working pressure - Cover will not smudge or mark surfaces - Excellent flexibility 	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.7	21.7	85	0	305	110

Normen / Standards
ISO 7751

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +100 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 110 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 440 bar
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Markering / Markierung / Branding:
PRP - BLUESTREAK® 1600 2TB AFR COVER - ID" (IDMM) MAX WP ISO 7551 110 BAR -40°C +100°C

Lengten / Längen / Lengths
Haspels / Haspeln / Reels m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2024-

