



Bluestreak® 5800

Inwendig NBR
 Kleur Zwart
 Uitwendig AFR Compound
 Kleur Blauw / Geel

Innen NBR
 Farbe Schwarz
 Außen AFR Compound
 Farbe Blau / Gelb

Inside NBR
 Colour Black
 Outside AFR Compound
 Colour Blue / Yellow

Hogedruk reinigings slang voor de voedselverwerkende industrie

Hochdruck Reinigerschlauch für die lebensmittelverarbeitende Industrie

High pressure cleaning hose for the food processing industry

Zeer slijtvast en goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette

Excellent resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats

- Gele AFR® (Animal Fat Resistant) buitenwand, glad
- Met 2 staalinlagen
- Zwarte NBR binnenwand, glad
- Geschikt voor heet water tot 70°C met werkdruk tot 400 bar
- Buitenwand geeft geen kleur af
- Uitstekende flexibiliteit

- Gelbe AFR® (Animal Fat Resistant) Decke, glatt
- Mit 2 Stahleinlagen
- Schwarze NBR Seele, glatt
- Geeignet für Heißwasser bis zu 70°C bei 400 Bar Betriebsdruck
- Außendecke absolut farbecht
- Hoch flexibel und geschmeidig

- Yellow AFR® (Animal Fat Resistant) cover, smooth
- With 2 steel wire braids
- Black NBR tube, smooth
- Suitable for hot water up to 70°C at 400 bar working pressure
- Cover will not smudge or mark surfaces
- Excellent flexibility

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	15.0	85	0	335	400
9.5	17.1	90	0	420	400

Normen / Standards
 ISO 7751

Temperatuurbereik (Zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -40 °C +100 °C

Werkdruk Barstdruk
 Betriebsdruck Platzdruck
 Working pressure Burst pressure
 400 bar 1600 bar

Markering / Markierung / Branding:
 PRP - BLUESTREAK® 5800 2WB AFR COVER
 ID" (IDMM) MAX WP ISO 7751 400 BAR
 -40°C +100°C

Lengten / Längen / Lengths
 Haspels / Haspeln / Reels m
 Kan per diameter verschillen / Kann je nach
 Durchmesser variieren / Can vary per
 diameter

-2024-

