



Heliflex Drag

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Zwart / Rode spiraal	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Schwarz / Rote Spirale	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Black / Red spiral
---	---	----------------------------------	---	---------------------------------------	---

<p>Zeer flexibele zuigslang voor afvalverwerking, landbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Half vrijliggende spiraal voor gemakkelijk verslepen op ruwe oppervlakken - Zeer flexibel tot -20 °C - Hoge vacuumbestendigheid - Slagvaste spiraal met goede mechanische stabiliteit - Tijdelijk bestand tegen alifatische koolwaterstoffen 	<p>Hoch flexibeler Saugschlauch für Entsorgungsdienste, Landwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halb freiliegende Spirale für gute Gleitfähigkeit auf rauhen Untergründen - Sehr flexibel bis -20 °C - Hohe Vakuumbeständigkeit - Schlagfeste Spirale mit guter Scheiteldruckfestigkeit - Kurzzeitig beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe 	<p>Highly flexible suction hose for waste removal, agriculture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Half exposed spiral for easy drag on rough surfaces - Good flexibility down to -20 °C - High vacuum resistance - Shock and crush resistant spiral - Short term resistance against alifatic hydrocarbons
---	---	--

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51.0	61.0	160	0.9	1150	0
63.0	74.0	198	0.9	1450	0
76.0	88.2	240	0.9	1800	0
102.0	114.0	320	0.9	2500	0

Normen / Standards
ISO R 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +65 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 0 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 0 bar
--	--

Markering / Markierung / Branding:
HELIFLEX DRAG - DIA - MADE IN PORTUGAL

Lengten / Längen / Lengths
50m (102mm = 30m) m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2024-

