# PRP Clean Flow

| | |
|---|---|
| Inwendig | TP Polymer |
| Kleur | Signaal oranje |
| Uitwendig | TP Polymer |
| Kleur | Signaal oranje |

Nieuwe waterslang voor omgekeerde osmose voor industriële raamreiniging

- Strak gevlochten versterkingen voor uitstekende knikvastigheid en mechanische stabiliteit
- Speciaal TP-polymeer voor uitstekende UV- en ozonbestendigheid
- Uitstekende thermische stabiliteit Water 70 °C/6u voor 80% barstdruk behoud
- Luchtveroudering 90 °C/28d voor 75% treksterktebehoud
- 500N treksterkte
- Flexibiliteit bij lage temperaturen (-30 °C)
- REACH/RoHS-conform
- Siliconenvrij

| | |
|---|---|
| Innen | TP Polymer |
| Farbe | Signaal oranje |
| Außen | TP Polymer |
| Farbe | Signaal oranje |

Druckschlauch für Umkehrosmosewasser für industrielle Fensterreinigung

- Eng geflochtene Einlagen mit guter Knick- und Scheiteldruckfestigkeit
- Spezielles TP Polymer mit sehr guter UV- und Ozonbeständigkeit
- Sehr gute thermische Stabilität bei Wasser 70 °C/6h für 80% Berstdruck
- Warmluft 90 °C/28d für 75% Zugfestigkeit
- 500N Zugfestigkeit
- Kältebiegsam (-30 °C)
- REACH/RoHS Werkstoffe
- Silikonfrei

| | |
|---|---|
| Inside | TP Polymer |
| Colour | Signal orange |
| Outside | TP Polymer |
| Colour | Signal orange |

New Reverse Osmosis water hose from special TP Polymer for industrial window cleaning

- Tightly braided reinforcements for excellent kink and crush resistance
- Special TP Polymer for excellent UV and ozone resistance
- Excellent thermal stability with Water 70 °C/6h at 80% burst pressure retention
- Air ageing 90 °C/28d at 75% tensile strenghts retention
- 500N tensile strenghts
- Low temperature flexibility (-30 °C)
- REACH/RoHS compliant
- Silicone free

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10.0 | 25 | 0 | 90 | 20 |
| 8.0 | 13.0 | 35 | 0 | 150 | 20 |

Normen / Standards
ISO R 1307/188

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +70 °C

| | |
|---|---|
| Werkdruk | Barstdruk |
| Betriebsdruck | Platzdruck |
| Working pressure | Burst pressure |
| 20 bar | 60 bar |

Markering / Markierung / Branding:
PRP CLEAN FLOW RO WATER - DIA - WP 20 BAR - BATCH NR.

Lengten / Längen / Lengths
6mm - 150m / 8mm - 100m m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2024-

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice