



Versafuel Dock SW

Inwendig ACN
Kleur Zwart
Uitwendig ACN/CR
Kleur Zwart

Innen ACN
Farbe Schwarz
Außen ACN/CR
Farbe Schwarz

Inside ACN
Colour Black
Outside ACN/CR
Colour Black

Plat oprolbare bunker persslang

- Geschikt voor biobrandstoffen en diens basisproducten
- Geschikt voor RME, PME, FME, B100, E15-E85, diesel, 60% aromaten en bunkerolie met hoge zwavelaandeel
- Elektrisch geleidende binnenwand [R<1MΩ]
- Lage diffusie en zwellung in vergelijking met andere producten
- Koordinlagen met antistatische draad
- Max. V = 13 m/sec

Flachbunkerschlauch für Biokraftstoffe und deren Basisprodukte

- Geeignet für RME, PME, FME, B100, E15-E85, Diesel, 60% Aromaten und Bunkeröl mit hohem Schwefelanteil
- Seele elektrisch leitfähig [R<1MΩ]
- Niedrige Diffusion / Quellung im Vergleich zu bestehenden Produkten wie Rig Supply SW
- Kordeinlagen mit Kupferlitze
- Max. V = 13 m/sec

Softwall dockhose

- Suitable for biofuels and stock products in special construction
- Suitable for RME, PME, FME, B100, E15-E85, Diesel, 60% aromatics and bunker oil with high sulphur content
- Conductive tube R<1MΩ
- Low permeation and swelling compared to standard hoses
- High tensile cord plies with antistatic wires
- Max. V = 13 m/sec

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
101.6	117.0	1020.0	0	3000	20
152.4	170.0	1520.0	0	5300	20
203.2	230.0	2030.0	0	8000	20

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +82 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
20 bar 60 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH FLEXWING®
VERSAFUEL™ 150 PSI WP

Lengten / Längen / Lengths
30.5 / 61 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter