PW20S Potable Water Delivery Hose

Inwendig	NR	Innen	NR	Inside	NR
Kleur	Wit	Farbe	Weiß	Colour	White
Uitwendig	CR/BR	Außen	CR/BR	Outside	CR/BR
Kleur	Oranje	Farbe	Orange	Colour	Orange

Persslang voor drinkwater

- Versterkt met textielkoordinlagen met hoge treksterkte
- Slijtvaste, ozon en koolwaterstofbestendige buitenwand

Druckschlauch für Trinkwasser

- Verstärkt mit Textilkordeinlagen mit hoher Zugfestigkeit
- Abriebfeste, ozon- und kohlenwasserstoffbeständige Decke

Delivery hose for potable water

- Reinforced with high tensile textile cords and antistatic wire
- Cover is abrasion, ozone and hydrocarbon resistant

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13.0	23.0	78.0	0	380	20
19.0	31.0	115.0	0	620	20
25.0	37.0	150.0	0	770	20
38.0	50.0	228.0	0	1110	20
51.0	68.0	306.0	0	1900	20
76.0	97.0	608.0	0	3030	20

Normen / Standards
FDA

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-35 °C +100 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 20 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 80 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH PW20S POTABLE WATER DELIVERY WP 20 BAR

Lengten / Längen / Lengths
40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice