



DO20S Fuel and Oil Delivery Hose

Inwendig NBR
Kleur Zwart
Uitwendig NBR
Kleur Zwart

Innen NBR
Farbe Schwarz
Außen NBR
Farbe Schwarz

Inside NBR
Colour Black
Outside NBR
Colour Black

Persslang voor olietoevoeringen

Inzetbaar in zeewater, modder en overige offshore gebieden tot 50% aromatisch gehalte

- Versterkt met textielkoordinlagen met hoge treksterkte en antistatische draad
- Slijtvaste, ozon en koolwaterstofbestendige buitenwand

Druckschlauch für Ölanwendungen

Kann in Meerwasser-, Schlamm- und anderen Offshore-Gebieten mit einem Aromaten Gehalt von bis zu 50% verwendet werden

- Verstärkt mit Textilkordenlagen mit hoher Zugfestigkeit und Kupferlitze
- Abriebfeste und Ozon- und Kohlenwasserstoffbeständige Decke

Fuel Oil delivery

Suitable for seawater, mud and general offshore applications with up to 50% aromatic content

- Reinforced with high tensile textile cords and antistatic wire
- Cover is abrasion, ozone and hydrocarbon resistant

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10.0	19.0	78.0	0	350	20
13.0	23.0	78.0	0	360	20
19.0	30.0	114.0	0	560	20
25.0	37.0	150.0	0	740	20
38.0	54.0	228.0	0	1520	20
51.0	68.0	306.0	0	2180	20
76.0	96.0	456.0	0	3610	20
102.0	124.0	612.0	0	5100	20
127.0	151.0	762.0	0	6670	20
152.0	178.0	912.0	0	8500	20

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
20 bar	80 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH DO20S OIL
DELIVERY WP 20 BAR

Langten / Längen / Lengths

40 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter